

ProofMaster Certify Report



Digitale Farbechtheitszertifizierung basierend auf Steuerstreifen Ugra/FOGRA strip v3.0

Ugra / FOGRA-Zertifizierung Toleranzen nach ISO 12647-7:2016

Job-Name: EFI_Form_Offset_v10_A4
 Druckerprofil: EFI Gravure Proof Paper 4245 Semimatt > EFI_4245_20211212 > Proofing
 Referenzprofil: ISO Coated v2 (ECI)
 Datum und Zeit: 12/12/2021 16:48:33
 Spektralphotometer: X-Rite i1iO Pro 3 (M0)

	Ergebnis	Gemessen	Toleranz
Druckmedium: (ΔE_{00})	OK	0.52	3.00
Mittelwert: (ΔE_{00})	OK	0.44	2.50
Maximum: (ΔE_{00})	OK	1.72	5.00
Primär C: (ΔE_{00})	OK	0.31	3.00
Primär M: (ΔE_{00})	OK	0.46	3.00
Primär Y: (ΔE_{00})	OK	0.41	3.00
Primär K: (ΔE_{00})	OK	0.22	3.00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Primärfarben: (ΔH)	OK	0.74	2.50
Grautöne Durchschnitt: (ΔCH)	OK	0.39	2.00
Grautöne maximal: (ΔCH)	OK	0.66	3.50

Farbfeld				Referenz			Gemessen			ΔE
C	M	Y	K	L	a	b	L	a	b	
100	0	0	0	54.99	-37.00	-49.99	54.93	-36.59	-50.68	0.31
70	0	0	0	66.86	-24.72	-37.08	66.95	-23.57	-37.31	0.57
40	0	0	0	79.72	-12.55	-21.72	79.05	-12.05	-22.27	0.67
20	0	0	0	87.69	-5.79	-11.79	87.01	-5.87	-12.67	0.71
10	0	0	0	91.47	-2.97	-6.96	91.04	-3.71	-7.44	0.94
0	100	0	0	47.98	74.02	-2.94	48.36	74.57	-3.50	0.46
0	70	0	0	60.84	50.64	-6.71	60.71	51.44	-7.16	0.32
0	40	0	0	76.42	25.77	-6.91	76.38	25.73	-6.79	0.08
0	20	0	0	86.14	12.05	-5.23	86.40	12.24	-6.04	0.59
0	10	0	0	90.65	5.91	-3.84	90.46	6.31	-4.74	0.80
0	0	100	0	89.02	-5.00	93.00	88.53	-4.60	93.80	0.41
0	0	70	0	90.35	-4.69	62.54	89.98	-4.96	63.01	0.30
0	0	40	0	92.20	-3.50	31.15	91.81	-3.18	30.92	0.35
0	0	20	0	93.60	-1.66	13.29	93.40	-2.10	14.06	0.68
0	0	10	0	94.34	-0.93	5.44	94.24	-1.38	6.23	0.84
0	0	0	10	88.95	-0.06	-2.02	88.96	0.15	-2.08	0.31
0	0	0	20	82.77	-0.14	-2.00	82.74	-0.01	-1.62	0.40
0	0	0	40	69.26	-0.16	-1.98	69.35	0.04	-2.26	0.40
0	0	0	60	54.13	-0.13	-1.12	53.81	-0.02	-1.33	0.40
0	0	0	80	36.61	-0.04	-0.57	36.40	-0.06	-0.53	0.18
0	0	0	100	15.99	-0.06	0.01	15.83	-0.06	-0.19	0.22
0	100	0	100	10.40	13.97	1.31	11.26	15.53	-0.30	1.72
0	70	70	60	33.39	25.37	20.87	33.30	24.72	20.45	0.33
0	0	70	80	34.44	-3.25	22.34	34.43	-3.34	22.41	0.09
100	100	0	0	23.87	22.12	-46.07	23.87	21.42	-46.39	0.60
70	70	0	0	40.92	17.87	-36.60	40.97	19.07	-37.44	0.54
40	40	0	0	63.68	10.34	-23.76	63.68	11.00	-24.02	0.44
20	20	0	0	79.42	5.09	-13.66	79.37	5.17	-13.78	0.10
10	10	0	0	87.19	2.59	-8.15	87.39	2.60	-8.47	0.27
0	100	100	0	46.99	68.02	48.03	47.17	68.03	50.68	1.17
0	70	70	0	58.52	47.13	37.84	58.73	47.04	38.40	0.35
0	40	40	0	74.17	22.94	21.41	74.17	23.03	21.71	0.17
0	20	20	0	84.98	10.01	9.80	84.91	10.23	9.29	0.50
0	10	10	0	89.99	4.78	3.72	90.17	4.51	3.92	0.40
100	0	100	0	50.01	-65.00	27.05	49.16	-64.97	25.69	1.01
70	0	70	0	62.16	-39.87	20.98	62.28	-39.56	20.36	0.30

ProofMaster Certify Report



Digitale Farbechtheitszertifizierung basierend auf Steuerstreifen Ugra/FOGRA strip v3.0

Ugra / FOGRA-Zertifizierung Toleranzen nach ISO 12647-7:2016

Job-Name: EFI_Form_Offset_v10_A4
 Druckerprofil: EFI Gravure Proof Paper 4245 Semimatt > EFI_4245_20211212 > Proofing
 Referenzprofil: ISO Coated v2 (ECI)
 Datum und Zeit: 12/12/2021 16:48:33

Farbfeld				Referenz			Gemessen				ΔE
C	M	Y	K	L	a	b	L	a	b		
40	0	40	0	76.96	-19.07	11.02	76.58	-19.02	10.72	0.33	
20	0	20	0	86.31	-8.42	4.14	86.25	-8.41	3.53	0.49	
10	0	10	0	90.77	-4.15	0.86	90.38	-4.17	0.94	0.25	
10	6	6	0	88.52	-0.37	-3.16	88.52	-0.31	-3.29	0.15	
20	12	12	0	81.98	-0.86	-4.09	82.14	-0.34	-4.28	0.75	
40	27	27	0	67.67	-1.94	-4.36	67.56	-2.08	-4.87	0.45	
60	45	45	0	52.23	-2.49	-3.52	52.05	-1.88	-3.74	0.86	
80	65	65	0	37.52	-3.92	-3.14	37.45	-3.77	-2.92	0.25	
100	85	85	0	26.29	-6.81	-3.49	26.10	-7.01	-3.39	0.28	
100	0	0	100	10.40	-8.16	-10.25	10.72	-7.56	-10.15	0.61	
20	100	70	60	24.29	32.65	13.15	24.36	32.15	12.93	0.22	
70	0	70	80	24.68	-16.99	7.48	24.18	-17.27	6.81	0.64	
100	100	100	0	22.86	0.15	-0.06	22.99	0.10	-0.46	0.41	
70	70	70	0	38.57	6.55	3.86	38.51	6.63	3.78	0.13	
40	40	40	0	61.55	5.39	3.76	61.66	5.50	4.09	0.30	
20	20	20	0	78.15	2.89	0.94	78.39	2.91	0.50	0.44	
10	10	10	0	86.55	1.47	-0.70	86.81	1.68	-1.20	0.57	
20	70	70	0	53.11	37.74	28.92	53.42	38.12	28.94	0.34	
40	70	70	20	41.56	22.71	16.70	41.79	22.79	16.23	0.40	
40	100	100	20	31.91	39.95	23.98	32.00	39.84	23.57	0.23	
40	100	40	20	32.52	44.45	-1.82	32.70	44.41	-1.67	0.16	
40	40	100	20	51.27	1.28	44.50	51.11	1.52	44.34	0.25	
100	40	100	20	34.56	-36.42	13.86	34.34	-36.31	12.23	0.91	
100	40	40	20	35.95	-26.15	-20.85	35.81	-25.97	-21.29	0.30	
100	100	40	20	20.95	9.53	-23.64	20.82	9.59	-23.22	0.32	
10	40	40	0	71.20	18.84	17.24	71.32	18.72	17.42	0.20	
0	40	100	0	71.28	22.12	73.11	71.46	21.76	73.15	0.26	
0	100	40	0	47.73	71.20	16.25	47.97	70.99	16.14	0.25	
40	100	0	0	38.01	55.37	-20.97	37.93	56.15	-21.95	0.41	
40	0	100	0	73.66	-22.85	67.57	73.33	-22.69	67.23	0.26	
100	0	40	0	52.33	-52.32	-20.18	52.06	-52.08	-20.58	0.37	
100	40	0	0	43.30	-16.99	-48.64	43.10	-16.43	-48.62	0.34	
0	0	0	0	95.03	0.01	-2.09	94.53	0.29	-2.21	0.52	
0	0	100	100	15.70	-3.05	11.64	16.13	-3.04	11.44	0.31	
0	70	0	60	34.68	28.55	-4.04	34.76	28.31	-4.56	0.34	
70	0	0	80	25.85	-11.01	-14.39	25.72	-10.86	-14.37	0.15	

